

全自动太阳能层压机



产品简介

1. 控制方式灵活：集半自动/自动/手动三种控制方式于一体。可实现全自动进料、层压、出料和手动进料、层压、出料。

2. 极高的温度均匀性：采用热油加热，配合独具特色的加热循环管道系统，保证了极好的台面温度均匀性。

3. 简单友好的操作界面：操作平台采用高品质触摸屏，界面友好，灵敏度高，操作方便，简单易学；工艺参数设定简单，多种工艺参数同窗口显示，方便监控。

4. 高配置控制系统：控制器全部采用SIMENS可编程控制器，工作稳定可靠，可方便实现与电脑的通讯。符合现代工业自动化控制要求。

5. 多位一体的控制技术：集真空技术、气压传动技术、PID自整定技术、可编程控制、继电器控制技术于一体，可实现单晶硅或多晶硅电池组件层压固化的复杂的工艺要求。

6. 应急系统和紧急按钮：设备在停电后，可手动打开上盖，取出组件。并可在紧急情况下通过紧急按钮强制停机。

7. 多项准确、可靠的报警功能：包括气源、真空、油位、超温、变频器、电机的故障报警。设有专门的报警界面，查看方便，便于维修和分析。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/1275.html>