

## 导轨油



### 产品描述

导轨油适用于自身或周围带有导轨装置的机械设备。GlideWay 150导轨油亦适用于轴承以及齿轮等部件的循环润滑。

导轨油特别适合那些——自身液压系统和其他机械组件混建在一起的设备，也很适合用于液压电梯和升降机等。

### 优点

导轨油一个最重要的特性就是：它必须能很好的和水性切削液分离、而不是混溶。而GlideWay 150导轨油的抗乳化性能，一向特别出色。

当润滑机械工具时，导轨油须尽可能降低其摩擦、甚至是多余的运动，这样以确保加工出的材料具有光滑的表面。当机械工具在低速、高负荷的条件下运行，导轨油不应出现失去附着力等不良现象。GlideWay 150导轨油完全满足、甚至超过了这些机械设备对于导轨油润滑的各种苛刻要求。

### 特性

物理状态：液体 颜色：浅黄 气味：脂肪油溶解性：可溶解于大部分有机溶剂 水溶性：不溶

导轨油是由高度精练的石蜡基础油、以及精选的抗乳化添加剂配置而成。该导轨润滑油亦能防止发粘，同时它具有良好的热稳定性，附着性强，能有效防止磨损和腐蚀。

- 1、独特的无灰添加剂技术使其性能优良
- 2、磨损率低，延长了液压零部件的寿命
- 3、抗爬行性能好
- 4、高化学稳定性，防腐性、低起泡性、和油封兼容性好
- 5、排气性能良好，同时具有不错的可过滤性、水解稳定性、防腐蚀性等性能。
- 6、无毒无害，具有较高程度的生物降解性，因此该产品在很多范围内很有优势。

#### 操作和储存

---

避免新导轨油或已使用导轨油产品和皮肤接触。如果接触要用水和肥皂彻底清洗。不要吸入产品蒸汽，不要让产品弄脏衣物。要适当地处理废油，保护环境。

任何润滑产品都应存放在遮挡物下，当室外存放不可避免时，应水平放置，以避免雨水侵入，防止油桶上的标记被侵蚀。产品不应储存在超过60℃或严寒的环境中，也不应暴露在强光下。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/2323.html>