

## 锂电池材料微波干燥设备

### 应用范围

二氧化硅、氢氧化锂、碳酸锂、锰矿石、玻璃纤维、化工原料、淀粉草酸钴、纤维素（如羟乙基纤维素、羧甲基纤维素等）、甘露醇、氢氧化镍、钴酸锂、石墨、炭刷、碳化硅、二水氯化钙、活性碳、氧氯化锆、氧化锆、氢氧化锆、碳酸锆、正硫酸锆、碳酸锆铵、硅酸锆、碳酸锆钾、油性油墨催干剂、水性油墨交联抗水剂、可膨胀石墨、各种陶瓷氧化锆、纳米氧化铁、正温度系数（PTC）热敏材料陶瓷元器件及蜂窝式PTC元器件等。

### 参数详细说明：

- 
- 1、频率：2450 ± 50MHz
  - 2、额定输入视在功率：≤ 70KVA
  - 3、微波输出功率：≥ 50KW（可调）
  - 4、进出料口高度：60mm
  - 5、传输带宽度：650 mm
  - 6、传输速度：0.5 ~ 5m/min（可调）
  - 7、外型尺寸（长×宽×高）：约12800 × 800 × 1650 mm
  - 8、工作环境：—5~60℃、相对湿度 ≤ 80%
  - 9、微波泄漏：符合国家GB10436—89标准(≤ 1mw/cm<sup>2</sup>)

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/2864.html>