

太阳能爆闪灯

简介

太阳能爆闪灯 采用太阳能为能源 通过光电转化
把太阳能转化成电能储存在内部蓄电池内，然后提供给爆闪灯使用。

特点

- 1.爆闪灯外壳由铝合金型材组合，表面塑料喷漆，外观精美不易被腐蚀，长时间使用不会出现锈迹。
- 2.爆闪灯采用密封结构组合式灯组，整灯的各组件相连处都进行密封处理，高性能防护，等级大于IP53，有效防雨、防尘入侵。
- 3.每组灯板都有20、30个单灯(灯可多可少)亮度 $\geq 8000\text{mcd}$ 的LED组成，加上真空镀膜的反光板;高透明、高抗冲击、耐老化的聚碳酸酯灯罩，可使本灯夜间距离超过2000米，可光控或长亮二档调节(可选)，满足不同的路段和时间使用。
- 4.爆闪灯配有太阳能板一块，太阳能单晶/多晶电池板，采用铝边框玻璃压层，透光更好，吸收能量更高，配有电瓶，阴雨天无光照天气时可持续工作150个小时的电量供应，另配有过充电过放电保护功能，平衡电流电路稳定性，线路板采用环保三防漆涂层，保护性能更好。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/6736.html>