

上海航安公司机场设备再次订购海银高低温试验箱



资讯·新能源网
china-nengyuan.com

航安公司成立于1987年，至今已有近三十年的历史。作为中国助航灯具设备生产行业的，我们为中国国内上百个机场提供了助航灯具设备。2003年，航安公司进行了重组，在新的董事会的领导下，公司设立了更高的目标：在较短的时间内，遵循ICAO、FAA、IEC等标准完成产品更新和开发，以全新的面貌展现于业界，成为上为数不多的机场助航设备主流供应商。按照这一目标，公司首先着手在更新及提升产品，在初的几年内我们完成了8英寸嵌入式灯具、12英寸嵌入式灯具、全部立式灯具。并在2007年以后，先后全新开发并推出了坡度灯、顺序闪光灯系统、LED滑行道标记牌等技术难度较高的产品。在机场客户中赢得了很好的声誉

航安公司试验设备试验设备认定海银品牌，长期供应；近期再次订购海银品牌高低温试验箱 1000L -70~150°

型号 CK-1000G内形尺寸:W×H×D 1000×1000×1000外形尺寸：1500×1900×1600可编程温湿度老化箱

四、LED高低温试验箱技术指标：

- 1、温度范围：-20 ~ 150 、 -40 ~ 150 、 -60 ~ 150 、 -70 ~ 150
- 2、温度均匀度： ±2 （空载时）
- 3、温度波动度： ±0.5 （空载时）
- 4、温度偏差： ±2
- 5、降温速率：0.7~1.2 /min
- 6、升温速度：1.0~3.0 /min

五、LED高低温试验箱结构简介：

- 1、外胆均采用S304钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理，更显光洁、美观。
- 2、内胆采用进口不锈钢(SS304)镜面板。
- 3、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm
- 4、温湿度循环系统:采用特制空调型低噪音长轴风扇电机，耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环。
- 5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭

六、LED高低温试验箱制冷系统控制

- 1、压缩机：全封闭法国泰康1.5HP×2×1组
- 2、制冷方式：复叠式制冷
- 3、冷凝方式：强制风冷冷却
- 4、制冷剂：R404A、R23(环保型)
- 5、系统管路均作通气加压48H检漏测试.
- 6、加温、降温系统*独立
- 7、内螺旋式冷媒铜管

七、高低温箱执行标准

- GB10592 - 93 高低温试验箱技术条件
GB2423.1 - 2001 试验A 低温试验方法
GB2423.2 - 2001 试验B 高温试验方法

八. 高低温试验箱厂家高低温试验箱产品售后服务与保固

- 8-1. 保证书保固2年.
- 8-2 新机出厂温度九点分布校验.
- 8-3 维修备份零组件八年以上库存.

九. 新机达交贵厂随附资料

- 9-1. 操作说明书、维护手册.
- 9-2. 保证书、保养记录卡.
- 9-3. 人员操作使用训练.

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/192334.html>