

智能控制高品质庭院灯参数



产品参数：

- *主体材料：灯杆为全钢结构、整体热镀锌/喷塑处理
- *太阳能电池组件：晶体硅15-80WP（按负载配置）*系统工作电压：直流12V—24V
- *控制器：太阳能灯具专用控制器光控+时控，智能控制(天黑灯自开，天亮灯自熄灭)
- *储能电池：全封闭免维护铅酸蓄电池12V17Ah—80Ah(根据负载配置)
- *光源类型：节能高功率集成LED稀土高效节能灯(可按客户要求配置)
- *防护等级：IP65
- *使用温度：-30度至70度，抗风力 150Km/h
- *照明时间：4~14小时（可根据需要调节）
- *灯杆高度：2米~4米（可按客户要求制作）
- *阴雨天保证：可连续工作4~5个阴雨天（区域/季节不同有差异）（可按客户要求制作）

本产品无需铺设地下线缆，无需支付照明电费，太阳能庭院灯所采用的关键部件太阳能电池板、太阳能直流路灯智能控制器、免维护蓄电池、照明灯具均经过国家发改委/GEF/世界银行光伏产品认证。主要适用于城市道路、小区广场、工业园区、旅游景区、公园绿化带等场所的亮化照明。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/11407.html>