

全自动氢气发生器技术参数

序号	型号	技术指标
1	SPH-200	体积小，重量轻，单级过滤；氢气纯度：99.999%；氢气流量：0-200ml/min；工作压力：0.3MPa；消耗功率：120W；外型尺寸：200×140×290 (mm)；净重：约5Kg；
2	SPH-300A	单级不锈钢过滤器，自动的返碱，数字显示表；氢气纯度：99.999%；氢气流量：0-300ml/min；工作压力：0.4MPa；消耗功率：150W；外型尺寸：360×260×260 (mm)；净重：约10Kg；
3	SPH-300	两级不锈钢过滤器，内有微量氧脱除剂（不需活化），纯度更高，自动的返碱，数字显示表；氢气纯度：99.999%；氢气流量：0-300ml/min；工作压力：0.4Mpa 0.6Mpa 两档可调；消耗功率：150W；外型尺寸：370×260×330 (mm)；净重：约10Kg；
4	SPH-500A	单级不锈钢过滤器，自动的返碱，数字显示表；氢气纯度：99.999%；氢气流量：0-500ml/min；工作压力：0.4MPa；消耗功率：250W；外型尺寸：360×260×260 (mm)；净重：约10Kg；
5	SPH-500	两级不锈钢过滤器，内有微量氧脱除剂（不需活化），纯度更高，自动的返碱，数字显示表；氢气纯度：99.999%；氢气流量：0-500ml/min；工作压力：0.4Mpa 0.6Mpa 两档可调；消耗功率：250W；外型尺寸：370×260×330 (mm)；净重：约10Kg；

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/12086.html>