

S11-2000KVA/10kv变压器技术参数

由于此变压器采用波纹油箱全密封结构,具有外形美观,性能优良,免维护等特点,可广泛用于高层建筑、商业中心、地铁、机场、车站、工矿企业、钻井平台、采油平台,特别适用于易燃、易爆等防火要求高以及环境恶劣的场所使用。

功能特点：

- 1.铁心为硅钢片条料卷制而成的无缝不分级的接近纯圆形截面。铁轭，铁心柱联结为圆角，铁心为封闭形。
- 2.高、低压线圈直接绕在铁心上，两线圈同心度好，抗短路性能好。
- 3.由于铁心结构特殊，又呈由晶态取向优质冷轧硅钢片卷制经退火而成，使S11-M.R变压器与同容量S9型相比空载损耗下降30%，空载电流下降70%，嘈声下降8分贝左右。
- 4.取消储油柜。采用波纹板油箱，温度引起的油体积变化由波纹片的弹性调节使变压器油与空气隔绝延长使用寿命。
- 5.采用波纹油箱温升占地面积小，外形美观。
- 6.铁心加工全部机械化,减轻劳动强度,使产品质量提高,质量稳定。

S11-2000KVA/10kv变压器技术参数

型号	S11-2000KVA/10kv变压器	产品地区	河南省平顶山市
品牌	星牛	电源相数	三相变压器
铁心形状	E型铁心	冷却形式	液/油浸式 变压器
铁心结构	心式	绕组数目	三绕组
防潮方式	密封式	冷却方式	油浸自冷式
外形结构	立式	电压比	10 (KV)
额定容量	2000 (KVA)	额定功率	50 (Hz)

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/12538.html>