汽车密封条回弹测试仪的安装方法

回弹测试仪是测量汽车密封条老化试验前后尺寸的测量仪器，另外也有应用于各种板材的厚度测量，作为测量仪，它检测干净利落，直接显示检测数据，更直观更方便。

回弹测量仪的安装

1、显示屏安装

显示屏是单独放置的，安装时先拆下平台上紧固显示屏的4个螺钉，将显示屏连接线与设备上外露的连接线插接在一起。然后将连接线送至平台的箱体内，用螺钉将显示屏与平台固定牢固。

2、连接电源线

设备后侧设置有开关、电源接口、数据接口各1个。安装时将电源线的航空插头一端与设备电源接口连接牢固，电源线的插头端插在电源插座上。

3、连接数据线

设备带有1根数据线用以将设备与电脑连接，连接时先将数据线的航空插头一端与设备“数据输出”接口连接牢固，再将另一端的串口转换器接到电脑的相应串口上。

注：设备带有一套简单的上位机程序，可以在电脑上查看测量数据，还可以设置胶条工装托板的厚度和胶条头部和尾部去掉的数据个数。如果用户不需要用电脑查看测量数据，在完成软件系统的设置后可拆掉数据线。

回弹测量仪的安装方法就如上述所展示的，每次可测量3段胶条的老化程度，经过检测，通过老化前的数据对比即可判定胶条老化性能是否合格。回弹测量仪使用方便，操作简单，检测速度快，使用它检测，你不会后悔。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/tech/160155.html