

秸秆煤炭成型机性能及参数



煤炭成型机的性能特点

- 1、产能高、耗电低：XD-2型秸秆煤炭成型机，每小时产能1500公斤—2000公斤，仅用22千瓦功率电机。如无电力设施可用柴油机代替。
- 2、价格低：XD-2型秸秆煤炭成型机仅售48000元。
- 3、物料适应性强：适应于各种生物质原料的成型，秸秆从粉状至55mm长度之间，含水率5--30%之间，都能加工成型。
- 4、电加热功能：全自动电加热装置，可调节物料的干湿度，解决不堵塞、不成型的难度。
- 5、压轮自动调节功能：利用推力轴承双向旋转的原理自动调节压力角度，使物料不挤团、不闷机，保证出料成型的稳定。
- 6、操作简单使用方便：自动化程度高，用工少，仅需3人，使用人工上料或输送机自动上料均可。
- 7、工艺流程：粉碎→输运→模压成型→成品入库

煤炭成型机主要技术参数：

设备技术参数 秸秆煤炭成型机产品技术参数

型号/参数 JMX-IV 型号/参数 JMX-IV

电机功率 22KW 原料长度 2--50mm

加热功率 2KW 原料含水率 5-30%

产能 1500--2000公斤/每小时 成品形状 圆柱形直径33mm

外型尺寸 2000 × 900 × 1600 成品密度 0.9--1.4g/cm³

重量 1500公斤 成品热值 3500--5500大卡

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/6682.html>