

木屑颗粒机的介绍及其技术参数

木屑颗粒机是一种生物燃料颗粒成型设备。产品有效解决了对生物粗纤维难制粒、效果差的缺点，主机传动采用高效皮带传动，环模采用快卸式抱箍型，喂料采用变频调速喂料，确保喂料均匀，门盖配强制喂料器，采用国际先进制造工艺制造工艺可为您的各种颗粒机量身定制各种原料用的优质模具，使你的设备寿命延长，产品质量提高，吨消耗费用下降。

木屑颗粒机主机传动采用高精度齿轮传动，环模采用快卸式抱箍型，整机传动部分选用瑞士、日本高品质轴承，确保传动高效、稳定、噪音低，环模采用快卸式抱箍型，喂料采用变频调速喂料，确保喂料均匀，门盖配强制喂料器某国际先进水平的补偿型蛇形弹簧联轴器，具有结构新颖、紧凑、安全、低噪音、低故障性能。采用国际先进制造工艺可为您的各种颗粒机量身定制各种原料用的优质模具，使你的设备寿命延长，产品质量提高，吨消耗费用下降。TRM系列生物质燃料（饲料）颗粒机

产品简介：

- 一、TRM系列平模颗粒机可生产压制生物质（木屑、秸秆、谷壳）颗粒；
- 二、采用冷压成型技术，抛光整型工艺。外观美观，结构紧凑。
- 三、产量高，耗能低，低噪音，低故障，机器抗疲劳性强，可连续生产，经济耐用；
- 四、整机采用特殊优质材料和先进连轴传动装置，关键部件采用优质合金钢加耐磨材料，利用德国真空炉热处理，使用寿命延长5-7倍。

技术参数

型号SZLH-420	型号SZLH-508
主机功率 (kw) :110	主机功率 (kw) :160
产量 (t/h) :1-1.5T/H	产量 (t/h) :1-2T/H
喂料器功率 (kw) : 1.5	喂料器功率 (kw) : 1.5
调质器功率 (kw) : 3 (可选配)	调质器功率 (kw) : 3 (可选配)
环模直径 (mm) : \varnothing 420	环模直径 (mm) : \varnothing 508
颗粒规格 (mm) : \varnothing 6~ \varnothing 8	颗粒规格 (mm) : \varnothing 6~ \varnothing 8

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/6685.html>