

太阳能家用UPS、逆变器、IPS 技术参数



型号		NC3511
容量		350W
输入	电压范围	
	频率范围	
输出	AVR	
	逆变电压	
	逆变频率	
直流电压		12v
输出波形		
失真度		
转换时间		
充电电流		
转换效率		
保护		
通讯接口		
尺寸(mm)		
净重(KG)		6.8
毛重(KG)		7.8
海运尺寸(mm)		

型号	NC3023	NC3523	NC4023	NC7024	NC1034	NC1535			
容量	3KW	3.5KW	4KW	7KW	10KW	15KW			
输入	电压范围			90v-280v AC			175v-265v AC		
	频率范围			50hz ± 5hz					
输出	AVR			四级稳压 220v ± 10%			没有稳压 AVR220 ± 10%		
	逆变电压			220v ± 3%					
	逆变频率			50hz ± 2%					
直流电压		48v		96v		240v			
输出波形		正弦波							
失真度		3%							
转换时间		4秒自动转换							
充电电流		15-25A				10A			
转换效率		90-96%							
保护		短路, 过载保护							
通讯接口		Rs232							
尺寸(mm)		460*192*335				555*360*720			
净重(KG)		29.3	34.2	38.5	56.5	78.5	108.5		
毛重(KG)		31.5	36.5	40.5	60.7	82.8	112.8		
海运尺寸(mm)		570*297*442				720*450*865			

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/9192.html>