

太阳能路灯控制器参数



- ◆自动系统电压 12V/24V AUTO
- ◆工作环境温度 -25℃~+55℃
- ◆额定充电电流 10A
- ◆额定负载电流 10A
- ◆过载、短路保护 1.25倍额定电流60秒.1.5倍额定电流5秒时过载保护动作. ≥3倍额定电流短路保护动作
- ◆空载电流 ≤6mA
- ◆过压保护 17V(12V),34V(24V)
- ◆工作温度 -35℃至+55℃
- ◆强充电压 14.6V(12V) 29.2V(24V) (维持充电时间10分钟) 仅当出现过放电时调用
- ◆均衡充电电压 14.4V(12V) 28.8V(24V) (维持充电时间10分钟)
- ◆浮充电压 13.6V(12V) 27.2V(24V)
- ◆充电恢复电压 13.2 V(12V) 26.4V(24V)
- ◆温度补偿 -5mv/°C/2V
- ◆欠压电压 12V(12V) 24V(24V)
- ◆蓄电池低压保护 11V(12V) 22V(24V)
- ◆负载恢复工作电压 12.6V(12V) 25.2V(24V)
- ◆控制方式 充电为PWM脉宽调制
- ◆控制器采用工程塑料、铝合金基底, 具有更加的散热性能, 延长自身使用时间。
- ◆外壳尺寸 140×90×28mm
- ◆安装孔尺寸: 133.5 X 70(mm)

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/9381.html>